

profimur Primer bianco 705

Caratteristiche:

- speciale pittura di fondo bianca coprente
- con proprietà aggrappanti
- ottimizza il tempo aperto dei rivestimenti successivi
- senza solventi e plastificanti
- pronto per l'uso
- per interni ed esterni

Ambito di applicazione:

Speciale pittura di fondo bianca senza proprietà **strutturanti**. Base ottimale per i successivi rivestimenti con pitture in dispersione, in resina siliconica o ai silicati. Il *Primer bianco* consolida la superficie e ne regola il potere assorbente.

Dati tecnici:

Base: dispersione acrilica, biossido di titanio, riempitivi minerali, additivi
 Densità: circa 1,6 g/cm³
 Valore pH: 8,5
 GISCODE per i materiali di rivestimento: BSW20

Trattamento preliminare delle superfici:

Indicato per tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, intonaco a base di gesso, calce e cemento), pannelli in cartongesso, fibra di gesso, fibrocemento e pannelli prefabbricati simili nonché per pitture in dispersione, a base di resina siliconica e ai silicati, intonaci a base di resine sintetiche, metalli non ferrosi e molte materie plastiche (in questi due ultimi casi applicare una mano di prova). La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere il materiale in fase di distacco, la vecchia carta da parati e le verniciature non ben aderenti dal sottofondo. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con *profimur Mano di fondo senza solventi*. Riparare crepe, fori e altre imperfezioni in ambienti interni con un apposito stucco *profimur*.

Applicazione:

Prima dell'uso mescolare *profimur Primer bianco* e applicarlo con il pennello, la pannellessa, a rullo o con uno spruzzatore idoneo. Riverniciabile dopo circa 6 ore (a seconda del potere assorbente del supporto, della temperatura e dell'umidità dell'aria; in presenza di condizioni sfavorevoli, i tempi di essiccazione sono più lunghi).

Colorazione:

Il *Primer bianco* può essere tinteggiato con max il 5 % di *Colorante concentrato universale per la messa in tinta*. È possibile aggiungere la *Pittura pronta all'uso e colorante* che può però modificare le caratteristiche del prodotto.

Resa:

circa 100 - 130 ml/m² ad applicazione, a seconda del tipo di supporto e del metodo di applicazione. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sul supporto.

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.profimur.de o all'indirizzo info@profimur.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, a prova di bambino, al fresco, ma al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel terreno.

EAN

4016215105153
4016215105160

Formato contenitori

secchio da 5 l
secchio da 12,5 l



Kommentar [DF1]: ohne Strukturgebung: ich habe diesen Begriff im IT mit "senza proprietà strutturanti" = ohne strukturierende Eigenschaften/ohne strukturgebende Eigenschaften/ohne Strukturierungseigenschaften wiedergegeben, ist es richtig? Was ist mit "Strukturgebung" im dt. Originaltext gemeint?

Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.